mba de calor Viessmann Vitocal 100-S AWB-E 101.A

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 15,3 kW Emisin de calor (~ 0 °C): 9,2 kW

Consumo de energa (calefaccin): 3,48 kW

Fuente de alimentacin: 3ph (380V) / unidad exterior /

T mnimo de funcionamiento: -22 °C Mximo medio de calentamiento t: 55 °C

Compresor: inversor Eficiencia energtica A t°C exterior: 7

T°C de suministro: 35 °C

Factor COP: 4.4 A t°C exterior: -7 Oferta t°C: 35 °C Factor COP: 2,72

General

Refrigerante: R410A Nivel de ruido: 30 dB

Marca pas de origen: Alemania Dimensiones: 880x450x370mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1345x900x412mm

Peso de la unidad hidrulica: 45 kg Peso de la unidad exterior: 114 kg

Funciones y caractersticas adicionales de bomba trmica: capacidad del calentador elctrico ACS - 6 kW Diferencias de modelo: Modelo AWB 101.A - unidad exterior 380V calentador de agua, unidad exterior 220VModelo AWB-E-AC 101.A - calentador de agua instantneo, funcin de refrigeracin, unidad exterior 380VModelo AWB-ME-AC 101.A - calentador de agua instantneo, funcin de refrigeracin, unidad exterior 220V