

Aire acondicionado Gree GTH36K3HI-GUHN36NM3HC

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/deshumidificacin/ventilacin

Tipo de instalacin: suelo/suelo techo

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 106 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 3600/3600 W

Potencia de refrigeracin: 10600W

Potencia de calefaccin: 11800W

Circulacin de aire : 1600 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 52/49 dB / unidad exterior 60 dB /

Rendimiento

Refrigeracin EER: 2.94

COP de calefaccin: 3.28

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C

Eficiencia energtica COP (calefaccin): C

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio automticoAutolimpieza

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de alturas entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 30 m

General

Conexin trifsica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1200x665x235 mm / peso 36 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso - 69 kg /

(calefaccin): C

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio automticoautolimpieza

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 30m

General

Conexin trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1200x665x235 mm / peso 36 kg /

Ventana /dimensiones de la unidad exterior (AnxAIxPr): 980x790x425 mm / peso 69 kg /
(calefactin): C

Características y características

Características: selección automática del modo de funcionamiento temporizado modo nocturno reinicio automático autolimpieza

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 15m

Longitud máxima de tubería: 30m

General

Conexin trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1200x665x235 mm / peso 36 kg /

Ventana /dimensiones de la unidad exterior (AnxAIxPr): 980x790x425 mm / peso 69 kg /
unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 30 m

General

Conexin trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1200x665x235 mm / peso 36 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso: 69 kg /
unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 15 m

Longitud máxima de tubería: 30 m

General

Conexin trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1200x665x235 mm / peso 36 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 980x790x425 mm / peso: 69 kg /
kg/

kg/