

Aire acondicionado Gree GTH48K3HI-GUHN48NM3HC

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/deshumidificacin/ventilacin

Tipo de instalacin: suelo/suelo techo

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 142 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 5000/4700 W

Potencia de refrigeracin: 14200W

Potencia de calefaccin: 16000W

Circulacin de aire : 2400 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 56/52 dB / unidad exterior 60 dB /

Rendimiento

Refrigeracin EER: 2.84

COP de calefaccin: 3.4

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C

Eficiencia energtica COP (calefaccin): C

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automticotemporizadormodo nocturno reinicio automticoAutolimpieza

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de alturas entre unidades: 30 m

Longitud mxima de tubera: 50 m

General

Conexin trifsica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1570x665x235 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.) : 1120x1100x440 mm / peso - 103 kg /
(calefaccin): C

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizadormodo nocturnoreinicio
automticoautolimpieza

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 30m

Longitud mxima de tubera: 50m

General

Conexin trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1570x665x235 mm / peso 46 kg /

Ventana /dimensiones de la unidad exterior (AnxAIxP): 1120x1100x440 mm / peso 103 kg /
(calefactin): C

Características y características

Características: selección automática del modo de funcionamiento temporizado modo nocturno reinicio automático autolimpieza

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia máxima de altura entre unidades: 30m

Longitud máxima de tubería: 50m

General

Conexin trifásica (380 V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1570x665x235 mm / peso 46 kg /

Ventana /dimensiones de la unidad exterior (AnxAIxP): 1120x1100x440 mm / peso 103 kg /
unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 30 m

Longitud máxima de tubería: 50 m

General

Conexin trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1570x665x235 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso: 103 kg /
unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura máxima entre unidades: 30 m

Longitud máxima de tubería: 50 m

General

Conexin trifásica (380V)

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1570x665x235 mm / peso 46 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 1120x1100x440 mm / peso: 103 kg /
kg/

kg/