

condicionado Mitsubishi Heavy SRK35ZJP-S/SRC35

modoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: plasma (electrosttica)

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x268x224 mm/peso - 9 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 842x540x290 mm/peso - 35 kg/

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Tableros de control revestidos de silicona Direccin de aire ajustable Panel de unidad interior ajustable Temporizador de apagado Modo de alto rendimiento Modo econmico Es bueno saberlo;; ; Espiral de aire; La oscilacin de las rejillas hace que el flujo de aire se arremoline y llegue a los rincones ms inaccesibles de la habitacin.; ; Rejilla de memoria; Cada vez que se enciende el aire acondicionado, las persianas vuelven automticamente a la posicin que tenan antes de que se apagara.; ; Botones luminiscentes; Los botones del panel de control son cubierto con fsforo: esto ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a controlar el aire acondicionado incluso cuando est apagado. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto mediante el interruptor en la unidad interior.