

condicionado Mitsubishi Heavy SRK50ZJP-S/SRC50

modoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera : 25 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: plasma (electrosttica)

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790 x 268 x 224 mm/peso: 9 kg/

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 871 x 640 x 290 mm/peso: 42 kg/

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Tableros de control revestidos de silicona Direccin del aire ajustablePanel de la unidad interior ajustableTemporizador de apagadoModo de alto rendimientoModo econmicoInterruptor auxiliarMovimiento de la rejilla de lado a lado y hacia arriba/abajoBotones luminiscentesEs bueno saberlo.; ; Espiral de aire; Debido a la oscilacin de la rejilla, el flujo de aire se arremolina y llega a los rincones ms inaccesibles de la habitacin.; ; Memoria de persianas; Cada vez que se enciende el aire acondicionado, las persianas volvern automticamente a la posicin en la que estaban antes de que se apagara.; ; Botones luminiscentes; Los botones del panel de control estn cubiertos con fsforo esto ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a controlar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Siempre se generan iones negativos incluso cuando el aire acondicionado est apagado.