

el / nivel / telmetro Laserliner AutoCross-Laser 3C PL

Tipo: nivel lser

Caractersticas

Rango de medicin: 20 m

Rango medidas (con receptor): 50 m

Precisin: 0,2 mm /m

ngulo de autonivelacin: 2,5 °

Temperatura de funcionamiento: 0 – 50 °C

Rosca del trpode: 1/4" y 5/8"

Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 635 nm

Color lser: rojo

Clase de lser: 2

Proyecciones verticales: 2

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (hor.): 160 °

Proyecciones puntuales: 1

Nadir:

Caractersticas y caractersticas

Bloqueo del compensador:

Nivel de burbuja:

General

Nivel de proteccin IP : 54

Comida: 3xAA

Tiempo de trabajo: 16 h

Paquete: base nivelanteestuche/cubiertabaterasgafas

Dimensiones: 120x190x120 mm

Peso: 1400 g

compensador:

Nivel de burbuja:

General

Nivel de seguridad IP: 54

Comida: 3xAA

Horario de funcionamiento: 16 h

Conjunto completo: base nivelantefunda / fundabaterasgafas

Dimensiones: 120x190x120 mm

Peso: 1400 g

compensador:

Nivel de burbuja:

General

Nivel de seguridad IP: 54

Comida: 3xAA

Horario de funcionamiento: 16 h

Conjunto completo: base nivelantefunda / fundabaterasgafas

Dimensiones: 120x190x120 mm

Peso: 1400 g

estuchepilasgafas

Dimensiones: 120x190x120 mm

Peso: 1400 g

estuchepilasgafas

Dimensiones: 120x190x120 mm

Peso: 1400 g