

# re acondicionado Energolux SAS07LN1-A/SAU07LN1

21

COP de calefaccin: 3,61

EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizador modo noche reinicio automtico autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante : R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 15 m

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 698x255x190 mm / peso - 6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 600x500x232 mm / peso - 20 kg /

61

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automtico temporizador modo nocturno reinicio automtico Autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Altura mxima de diferencia entre unidades: 5 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 698x255x190 mm / peso - 6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 600x500x232 mm / peso - 20 kg /

61

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automtico temporizador modo nocturno reinicio automtico Autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Altura mxima de diferencia entre unidades: 5 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAIxPr): 698x255x190 mm / peso - 6 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 600x500x232 mm / peso - 20 kg /