

re acondicionado Energolux SAS24LN1-A/SAU24LN1

22

Calefaccin COP: 3,63

EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: seleccin automtica del modo de funcionamiento temporizado modo noche reinicio automtico autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante : R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 5m

Longitud mxima de tubera: 15 m

Mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 910x292x205 mm / peso - 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 820x605x300 mm / peso - 45 kg /

63

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automtico temporizado modo nocturno reinicio automtico Autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Altura mxima de diferencia entre unidades: 5 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr): 910x292x205 mm / peso - 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 820x605x300 mm / peso - 45 kg /

63

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Funciones y caractersticas

Funciones: seleccin de modo automtico temporizado modo nocturno reinicio automtico Autodiagnstico

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R410A

Altura mxima de diferencia entre unidades: 5 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

mn. t para modo calefaccin: -7 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAIxPr): 910x292x205 mm / peso - 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 820x605x300 mm / peso - 45 kg /