

Fuente de alimentacin Seasonic PRIME GX-750

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 94 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Oro

ATX Estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

MB/Fuente de alimentacin de CPU: 24+8+8(4+ 4) pin

SATA: 8 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cables: modular

Hilos trenzados

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 62 A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Alimentacin -12 V: 0,3 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garanta del fabricante: 12 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 12 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

3W

Alimentación +5Vsb: 15W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: UVP, OCP, OTP

Garantía del fabricante: 12 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm