

# Proyector Acer P7205

Objetivo principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: P-VIP

Vida til: 1500 h / 2000 Modo ECO /

Potencia de la lmpara: 400W

Brillo: 5500 lm / 4400 Eco /

Contraste esttico: 3 200:1

Reproduccin cromtica: Mil millones de colores

Frecuencia horizontal: 30 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4: 3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1 m

Distancia de proyeccin ,mx: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,81 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) -Jack) Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45 )

General

Ruido (nominal): 35dB

Potencia: red

Consumo de energia: 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Caractersticas adicionales del proyector: Salida coaxial81 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Caracterstias adicionales del proyector: Salida coaxial81 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Caracterstias adicionales del proyector: Salida coaxial5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35dB

Potencia: red

Consumo de energia: 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Salida coaxial5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /DVIS-Video compuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35dB

Potencia: red

Consumo de energia: 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Funciones y capacidades adicionales del proyector: Salida coaxial salida coaxial salida coaxial 5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia : 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Salida coaxial 5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 35 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia : 525 W

Dimensiones (HxWxD): 140x398x310 mm

Peso: 7,5 kg

Caractersticas y capacidades adicionales del proyector: Salida coaxial