

Proyector NEC M300W

Finalidad principal: universal

Lmpara e Imagen

Modelo de Impara: NP16LP

Vida til: 4000 h / 5000 modo ECO /

Potencia de la Impara: 230 W / 175 Modo ECO /

Brillo: 3000 lm

Contraste esttico: 2 000:1

Escaneo horizontal de frecuencia: 15 - 100 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3 x 0,59 "p-Si LCD Panel with MLA /

Resolucin real: 1280x800 pxeles

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16 :9

Proyeccin

Proyeccin trasera:

Distancia de proyeccin, min: 0,7 m

Distancia de proyeccin, mx: 14,7 m

Diagonal de la imagen: 0,63 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual / f=1.7 - 2.2 /

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio entrada 3.5 mm (mini-Jack) / x2 /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo econmico /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 302 W / 236 V modo econmico /

Dimensiones (HxWxD): 99x339x257 mm

Peso: 2,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 99x339x257 mm

Peso 2,9 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM-puerto (RS-232)USB (slave)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB / 29 en modo Eco /

Potencia: Red

Consumo de energia: 302 W / 236 en modo econmico /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 99x339x257 mm

Peso 2,9 kg