AV-receptor OnkyoTX-NR686

Color
Tipo de dispositivo: AV- receptor
Procesador
Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 384 kHz
Profundidad de bits de DAC de audio: 32 bits
Calibracin automtica de audio
Control de nivel automtico
Sonido envolvente de auriculares
Compatibilidad con Ultra HD (4K)
Actualizacin a 4K
Soporte 3D
Multizona
Especificaciones tcnicas
Nmero de canales: 7.2
Potencia por canal: 165 W
Relacin seal/ruido: 106 dB
Impedancia de altavoz permitida: 4 ohm
Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz
Reproductor multimedia y sintonizador
Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FMMedios USBTransmisin de audio en redRadio por Internet
Formatos reproducibles: MP3, WMA, WMA sin prdidas, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC,LPCM
Comunicaciones (interfaz)
Interfaces: AirPlayChromecastWi-FiBluetoothLANDLNAEmparejamiento de control remotoAsistente de Google
Compatibilidad con decodificadores
Decodificadores: Dolby AtmosDolby DigitalDolby Digital PlusDolby TrueHD DTSDTS ExpressDTS 96/24DTS-HD Audio de alta resolucinDTS-HD Master AudioDTS ES Matrix 6.1DTS ES Discreto 6.1DTS Neural :XDTS X
Entradas
RCA: 6 pares
Coaxial S/P-DIF: 1 pieza
ptica: 2 piezas
HDMI: 7 piezas
HDMI versin : v 2.1
Compuesto: 2 piezas
Componente: 2 piezas
Fono
Salidas
RCA: 1 par

HDMI: 2 piezas
A los auriculares: 6,35 mm (conector)
Panel frontal
Salida de auriculares
Entrada HDMI
Lineal: / miniconector /
General
Consumo de energa: 570 W
Consumo en espera: 0,15 W
Dimensiones (AnxPrxAl): 435x380x174 mm
Peso: 10 kg
35 mm (conector)
Panel frontal
Salida de auriculares
Entrada HDMI
Entrada de lnea: / miniconector /
General
Consumo de energa: 570 W
Consumo en espera: 0,15 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x380x174 mm
Peso: 10 kg
35 mm (conector)
Panel frontal
Salida de auriculares
Entrada HDMI
Entrada de lnea: / miniconector /
General
Consumo de energa: 570 W
Consumo en espera: 0,15 W
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x380x174 mm
Peso: 10 kg