

AV-receptor OnkyoTX-NR686

Color

Tipo de dispositivo: AV- receptor

Procesador

Frecuencia de muestreo de DAC de audio: 384 kHz

Profundidad de bits de DAC de audio: 32 bits

Calibracin automtica de audio

Control de nivel automtico

Sonido envolvente de auriculares

Compatibilidad con Ultra HD (4K)

Actualizacin a 4K

Soporte 3D

Multizona

Especificaciones tcnicas

Nmero de canales: 7.2

Potencia por canal: 165 W

Relacin seal/ruido: 106 dB

Impedancia de altavoz permitida: 4 ohm

Rango de frecuencia: 10 – 100000 Hz

Reproductor multimedia y sintonizador

Sintonizador y reproduccin: Radio AM/FM Medios USB Transmisin de audio en red Radio por Internet

Formatos reproducibles: MP3, WMA, WMA sin prdidas, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM

Comunicaciones (interfaz)

Interfaces: AirPlay Chromecast Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Emparejamiento de control remoto Asistente de Google

Compatibilidad con decodificadores

Decodificadores: Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS Express DTS

96/24 DTS-HD Audio de alta resolucin DTS-HD Master Audio DTS ES Matrix 6.1 DTS ES Discreto

6.1 DTS Neural :X DTS X

Entradas

RCA: 6 pares

Coaxial S/P-DIF: 1 pieza

ptica: 2 piezas

HDMI: 7 piezas

HDMI versin : v 2.1

Compuesto: 2 piezas

Componente: 2 piezas

Fono

Salidas

RCA: 1 par

HDMI: 2 piezas

A los auriculares: 6,35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Entrada HDMI

Lineal: / miniconector /

General

Consumo de energia: 570 W

Consumo en espera: 0,15 W

Dimensiones (AnxPrxAl): 435x380x174 mm

Peso: 10 kg

35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Entrada HDMI

Entrada de Inea: / miniconector /

General

Consumo de energia: 570 W

Consumo en espera: 0,15 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x380x174 mm

Peso: 10 kg

35 mm (conector)

Panel frontal

Salida de auriculares

Entrada HDMI

Entrada de Inea: / miniconector /

General

Consumo de energia: 570 W

Consumo en espera: 0,15 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 435x380x174 mm

Peso: 10 kg