

Kit alarma Atis Kit GSM100

Conexión de sensores: inalámbricos y alámbricos

Zonas inalámbricas: 99 uds

Zonas cableadas: 2 uds

Funciones y capacidades

Funciones de seguridad: armado parcial botón de alarma armado automático

Capacidades del panel de control: pantalla teclado salida de sirena

Conexión al panel de control

Sensores inalámbricos: 99 piezas

Llaves : 8 uds

Usuarios (números a llamar): 6 uds

Números SMS: 3 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 ud

Sensores de apertura: 1 ud

Llaves: 2 piezas

Sirena

Características del sensor

Sensor movimiento: ATIS-804DW

Sensor abierto: ATIS-19DW

Expansión horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento: 8 m

Umbral del sensor de apertura: 10 mm

General

Control: teclado del controlador llaves desde teléfono (GSM)

Volumen de sirena: 120 dB

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 55x30x13 mm

apertura: 10 mm

General

Control: teclado del panel de control llaves desde teléfono (GSM)

Volumen de sirena: 120 dB

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD) : 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (AlxAnxP): 55x30x13 mm

apertura: 10 mm

General

Control: teclado del panel de control llaves desde teléfono (GSM)

Volumen de sirena: 120 dB

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD) : 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (AlxAxP): 55x30x13 mm