

Viewsonic Proyector PX800HD

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 3000 h / 6000 h Modo ECO /

Potencia de la lámpara: 240W

Brillo : 2000 lm

Relación de contraste dinámico: 100 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 –100 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matriz

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto compatibles: 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,1 m

Proyección distancia, mx: 0.23 m

Diagonal de imagen: 1,78 – 3,81 m

Zoom y enfoque: manual

Características y características

Características: Compatibilidad con MHL

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: entrada 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /salida 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Energía: Red

Consumo de energía: 450W

Dimensiones (HxWxD): 153x388x434mm

Peso: 6,08 kg

81 m

Zoom y enfoque: manual

Características y capacidades

Características: Compatibilidad con MHL

Hardware parte

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 2 pcs

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Potencia: red

Consumo de energia: 450W

Dimensiones (HxWxD): 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg

81 m

Zoom y enfoque: manual

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHL

Hardware parte

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 2 pcs

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Potencia: red

Consumo de energia: 450W

Dimensiones (HxWxD): 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg

08kg

08kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI : 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)
RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia: 450W

Dimensiones (HxWxD): 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg

0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20 W

Conectores de video: VGA / 2 piezas /compuesto

Entradas HDMI : 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/2 piezas/Salida de 3,5 mm (miniconector)
RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: red

Consumo de energia: 450W

Dimensiones (HxWxD): 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 450 W

Dimensiones (AlxAnxP) : 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 450 W

Dimensiones (AlxAnxP) : 153x388x434 mm

Peso: 6,08 kg