

Proyector Eiki EK-600U

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 3000 h / 4000 h Modo ECO /

Potencia de la lámpara: 365W

Brillo : 6000 lm

Relación de contraste dinámico: 7000:1

Frecuencia horizontal : 15 - 91 kHz

Frecuencia de exploración vertical: 24 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección min: 1m

Distancia de proyección max: 14 m

Diagonal de la imagen: 1,02 – 7.62 m

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +20 % vertical, ±10 % horizontal /

Características y características

Características: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Número de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas, 1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Audio conectores: entrada de micrófono entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 2 piezas /salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Ruido (nominal): 37dB / 34dB Eco /

Potencia : red

Consumo de energía: 510 W / 410 W en modo económico /

Dimensiones (HxWxD): 159x423x356 mm

Peso: 6,1 kg

Características y capacidades adicionales del proyector: Conector de sincronización 3D