

# Wi-Fi adaptador MikroTik SXTsq 5 ac

Color:

Tipo de dispositivo: Punto de acceso direccional

Entrada de datos (WAN-port): Wi-Fi

Inalmbrico Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi - Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Conectar y LAN

LAN: 1 puerto1 Gbps

Antena y transmisor

Wi -Fi antenas: 2 piezas

Tipo de antenas: internas

antenas de 5 GHz: 2 uds

HPBW / hora.: 23 °

Potencia del transmisor: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 25 dBm

Funciones

Funciones y caractersticas: modo puente

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE ( entrada): pasiva

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso 295g

capacidades: modo puente

## Seguridad

Normas Seguridad: WPAWEPWPA2

## General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso: 295g

capacidades: modo puente

## Seguridad

Normas Seguridad: WPAWEPWPA2

## General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior:

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso: 295g

habitacin:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso: 295 g

habitacin:

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 129x129x34 mm

Peso: 295 g