

Camara de vigilancia Samsung WiseNet XND-8030RP/A

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Deteccin de audio Alerta de movimiento Entrada de alarma/ salida / 1 entrada, 1 salida / entrada / salida de audio / 1 entrada, 1 salida / Luz IR Lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC hasta 512 GB /

Rango de iluminacin: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 5 MP

Resolucin de video: 2560x1920 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,16 lux

Apertura : f/1.6

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4,6 mm

Campo de visin horizontal: 77,9 °

Campo de visin vertical: 57,9 °

General

Compresin de formato de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche antivandlico: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x90 mm

Peso: 380 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 77,9 °

Campo de visin vertical: 57,9 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x90 mm

Peso: 380 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 77,9 °

Campo de visin vertical: 57,9 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Funcionamiento temperatura: -10°C ~ +55°C

Humedad mxima: 90%

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche resistente al vandalismo: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x90 mm

Peso: 380 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones : 110x110x90mm

Peso: 380g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 ° C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones : 110x110x90mm

Peso: 380g