

# SAI Logicpower LPY-B-PSW-500VA Plus

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 4ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 140-275 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexión directa): manual

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220V)

Potencia máxima de salida: 500 VA

Potencia efectiva de salida: 350 W

Distorsión del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Tomadas de reserva: 2 uds

Batería

Sin batería suministrada

Tensión de batería externa/baterías: 12V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección : protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, filtrado de ruido, alarma audible

Fusible: automático

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 225x145x340 mm

Peso: 5 kg

alarma

Fusible: automático

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 225x145x340 mm

Peso: 5 kg

alarma

Fusible: automático

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 225x145x340 mm

Peso: 5 kg