

SAI APC Back-UPS 1400VA BX1400U-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2,4 min

Autonoma a media carga: 11,2 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 150 - 280 V

Corriente mxima: 6 A

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1400 VA

Potencia efectiva de salida: 700 W

Mxima eficiencia: 97 .4 %

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/ 60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Batera capacidad: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 215x130x336 mm

Peso: 12 kg