

SAI Logicpower LP-UL2200VA

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 10ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 165 - 285 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 2200 VA

Potencia efectiva de salida: 1600 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50 /60 Hz

Zcalos reservados: 2 uds

Conectores C13/C14 con reserva: 1 ud

Batera

Tensin de batera externa: 36V

Capacidadbateras: 9 Ah

Bateras instaladas: 3 piezas

Arranque en fro

Conexin de una batera externa

Seguridad

Seguridad: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de lnea de datosZumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: USBSmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 215x144x410 mm

Peso : 18,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg