

SAI Legrand Daker DK Plus 1000VA

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de media carga: 10 min

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 160-288V

Corriente máxima: 7A

Frecuencia de entrada: 47-63 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Tensión de ajuste: / 200 , 208, 220, 230,240V /

Distorsión de tensión de salida: 7%

Máxima eficiencia: 90%

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batería

Tensión de la batería externa: 36 V

Capacidad de la batería: 7.2 Ah

Baterías instaladas: 3 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Conector de parada de emergencia Zumbador

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 88x440x405 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16 kg

(HxWxD): 88x440x405mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16 kg

(HxWxD): 88x440x405mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 16 kg