

UPS CyberPower PR1500ELCDRT2U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de ejecucin a carga completa: 2.5 min

Tiempo de media carga: 11 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada : Monofsico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 150-300V

Frecuencia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1350 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50-60Hz

C13/C14 conectores con reserva: 8 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

FroInicio

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosProteccin de

Inea de datosConector de parada de emergenciaZumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla

Dimensiones (HxWxD): 88x433x388 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 27 kg

: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla

Dimensiones (HxWxD): 88x433x388 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 27 kg

: RS-232USBSmartSlot

General

Pantalla

Dimensiones (HxWxD): 88x433x388 mm

Altura (unidad): 2 U

Peso: 27 kg