SAI APC Smart-UPS 3000VA SMT3000RMI2UNC

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: Rack (bastidor)
Tiempo de funcionamiento a plena carga: 3,2 min
Tiempo de funcionamiento a media carga: 10,6 min
Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220V)
Rango de tensin de entrada: 160-286 V
Corriente mxima: 16 A
Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: Monofsico (220 V)
Potencia mxima de salida: 3000 VA
Potencia efectiva de salida: 2700W
Regulacin de voltaje
Distorsin de voltaje de salida: 5 %
Mxima eficiencia: 98.3 %
Forma de onda de salida: onda sinusoidal
Frecuencia de salida: 47-63 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds
Conectores C19/C20 con reserva: 1 ud
Batera
Capacidad bateras : 5.5 Ah
Bateras instaladas: 8 piezas
Tiempo de carga completa: 180 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: proteccin proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosconector de apagado de emergenciaalarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 320 J
Interfaces de control: RS-232 USBLANSmartSlot / Tarjeta de administracin de red instalada / General
Pantalla
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C
Nivel de ruido: 55 dB
Dimensiones (HxWxD): 86x480x683 mm
Altura (unidad): 2 U
Peso: 44,28 kg

28 kg
28 kg