

SAI Crown CMU-650X IEC

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1,4 min

Tiempo de autonoma a media carga: 6.3 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 145 - 295 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (directo conexin): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 360 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 240 min

Proteccin

Defender

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga Filtrado de ruido Zumbador

Fusible: Automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 140x100x280 mm

Peso: 4,3 kg