

lo perforador Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick 60021

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.2 J

Número de carreras: 4500 rpm

Número de revoluciones: 1200 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ Cierre rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 25 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 24 mm

Diámetro máximo del orificio central: 68 mm

Características y capacidades

Funciones: control de velocidad sistema antivibración embrague de sobrecarga sin escobillas motor retroiluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Completar batería: 2 piezas

Plataforma de batería: Metabo 18 V

Tensión de batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5,5 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: Control deslizante

Juego completo: asa adicional limitador de profundidad maletín (bolsa)

Peso: 3,7 kg/s /

LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad destuche (bolsa)

Peso: 3,7 kg/s/

LiHD 18

Tiempo de carga: 41 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Peso: 3,7 kg/s/