

Martillo perforador Metabo KHA 36 LTX 600795650

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 3.1 J

Número de carreras: 4500 rpm

Número de revoluciones: 1100 rpm

Velocidades nominales de carga: 925 rpm

Reversa: deslizante

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+cambio rápido

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 32 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 68 mm

Características y características

Características: sistema antivibración embrague de sobrecarga

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Metabo 36 V

Tensión de batería: 36 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5,2 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 36

Tiempo de carga: 48 min

Indicador nivel de carga

Montaje de la batería: deslizador

Contenido del paquete: adicional asa medidor de profundidad caja (bolsa)

Peso: 4,9 kg

2 Ah

Baterías compatibles: Li-Power 36

Tiempo de carga: 48 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: Control deslizante

Contenido del paquete: asa adicional limitador de profundidad caja (bolsa)

Peso: 4,9 kg

2 Ah

Bateras compatibles: Li-Power 36

Tiempo de carga: 48 min

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: Control deslizante

Contenido del paquete: asa adicional limitador de profundidad caja (bolsa)

Peso: 4,9 kg