

acondicionado Mitsubishi Heavy SRK50ZJ-S/SRC50

modoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: antibacterianoantialergnicodesodorante (carbón vegetal) / carbón /

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 798 x 294 x 229 mm / peso 10 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (An. x Al. x Pr.): 800x640x290 mm/peso: 42 kg/

Funciones y caractersticas adicionales del acondicionador de aire: Posibilidad de conectarse a un sistema de hogar inteligente usando los protocolos LonWorks y BACNetRecubrimiento de silicona de los tableros para proteger contra la lluviaCompresor Mitsubishi HeavyVentilador con recubrimiento antibacterianoFlujo de aire ajustable en 3 direccionesConexin a un sistema de control centralizado para acondicionadores de aireBueno para saber: ; ; Conectarse al sistema SUPERLINK; El sistema SUPERLINK le permite controlar varios acondicionadores de aire desde un control remoto.; ; Memoria ciega; La rejilla vuelve automticamente a ese cada vez que se enciende el aire acondicionado, en la que estaban antes del apagado.; ; Botones luminiscentes; Los botones del panel de control estn recubiertos con fsforo esto ayuda a encontrarlo en la oscuridad, ya que as como controlar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Siempre se generan iones negativos incluso cuando el aire acondicionado est apagado. ; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin un control remoto, utilizando el interruptor de la unidad interior.; ; Filtro antialrgico; El filtro antialrgico elimina el polen , caros y otras sustancias que pueden causar una reaccin alrgica en el aire interior.; ; Filtro lavable fotocataltico; Este filtro elimina los olores interiores simplemente lavndolo y secndolo al sol para restaurar sus propiedades desodorantes. ; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema split y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. caros y otras sustancias que pueden causar una reaccin alrgica.; ; Filtro lavable fotocataltico; Este filtro elimina los olores interiores simplemente lavndolo y secndolo al sol para restaurar sus propiedades desodorantes. ; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema split y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. caros y otras sustancias que pueden causar una reaccin alrgica.; ; Filtro lavable fotocataltico; Este filtro elimina los olores interiores simplemente lavndolo y secndolo al sol para restaurar sus propiedades desodorantes. ; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema split y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado.