

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2683G0-IZS

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/Entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/Luz IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 128 GB /

Rango de retroiluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pix

Frecuencia de cuadros: 12 fps / 25 fps a 2560x1440 /

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 105 °

ngulo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 144,14x144,13x332,73 mm

Peso: 1893g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 144.14x144.13x332.73mm

Peso: 1893g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 105 °

Campo de visin vertical: 55 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja antivandlica: / IK10 /

Dimensiones : 144.14x144.13x332.73mm

Peso: 1893g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 144,14x144,13x332,73mm

Peso: 1893

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 144,14x144,13x332,73mm

Peso: 1893