

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD1023G0-I 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/1 rea/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Aplicación mv Iluminación IR

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor : 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.2

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 103 °

ángulo de visión vertical: 59 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Potencia: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ + 50°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 70x70x173 mm

Peso: 280 g

H.264+, H.265, H.265+

Alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 70x70x173 mm

Peso: 280 g

264+, H.265, H.265+

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +50°C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones: 70x70x173 mm

Peso: 280 g