

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2523G0-IWS 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Domo

Conectividad: LANWi-Fi

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af sensor de luz detección de movimiento micrófono aplicación
mv entrada/salida de alarma/1 entrada, 1 salida/ entrada/salida de audio / 1 entrada, 1 salida
/Iluminador IR lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Rango de iluminación: 10m

Sensor de imagen

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.01 lux

Apertura: f/1.2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 114 °

Campo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal/plástico

Carcasa antivandálica: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 114 °

ángulo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Caja resistente al vandalismo: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

2

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ángulo de visión horizontal: 114 °

ángulo de visión vertical: 62 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal/plástico

Caja resistente al vandalismo: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

4 mm

Peso: 400 g

4 mm

Peso: 400 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Alimentacin consumo: 8.5W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 114 °

Campo de visin vertical: 62 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V

Alimentacin consumo: 8.5W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal/plstico

Carcasa antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/plstico

Caja antivandlica: / IK08 /

Dimensiones: 110x110x56,4 mm

Peso: 400 g

4 mm

Peso: 400 g

4 mm

Peso: 400 g