

# Cmara de vigilancia Partizan IPO -4SP 1.2

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Iluminador IR

Nmero de LED: 6 piezas

Rango de iluminacin: 30m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2592x1520 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 15 fps/25 fps a 3 MP/

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Apertura : f/1.2

Relacin seal/ruido: 39 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 65 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 62x62x160 mm

Peso: 300 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 65 °

General

Formato compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 62x62x160 mm

Peso: 300 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 65 °

General

Formato compresin de video: H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +60°C

Nivel de proteccion: IP66

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 62x62x160 mm

Peso: 300 g