## Placa base Asus M4A87TD/USB3

Por direccin: casa/oficina

Socket: AMD AM3 Factor de forma: ATX

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 213 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD 870 Puente sur: AMD SB850

BIOS: Ami

RAM

DDR3: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Velocidad de reloj mxima: 2000 MHz

Memoria mxima: 16 GB Compatibilidad con ECC

Audio integrado

Chip de audio: VIA VT1818

Sonido (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin del variador Conector IDE: 1 pieza SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas Controlador LAN: Realtek 8111E Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza Ranuras PCI-E: 3 piezas

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 6 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas