

Proyector Panasonic PT-MW630

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Brillo: 6500 lm

Relacin de contraste dinmico: 3 000 000:1

Reproduccin cromtica: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 100 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD

Resolucin real: 1280x800 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,57 m

Distancia de proyeccin, minmx: 27,5 m

Diagonal de la imagen: 1,03 – 10,57m

Relacin de proyeccin: 1.7:1 – 2.8:1

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ± 67 % vertical, ± 35 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 35 °

Keystone (H), \pm : 35 °

Hardware

USB 2.0: 2 pcs

Nmero de altavoces: 1 pcs

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /BNC

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 505 W

Dimensiones (AlxAnxPr): 205x560x443 mm

Peso: 16 kg