

Wi-Fi adaptador MikroTik hAP ac2

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: Doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conectividad y LAN

WAN: 1 puerto1Gbps

LAN: 4 puertos 1 Gb/s

Nmero de USB 2.0: 1 piezas

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 uds / 2.5 dBi /

Tipo de antena: interna

Ganancia: 2,5 dBi

Antenas de 2,4 / 5 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor: 27 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 27 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 26 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puenteRepetidorFirewall CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 21W

Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +50°C

Dimensiones: 34x119x98mm

4 GHz: 27 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 26 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorFirewall (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 21W

Temperatura de funcionamiento: - 40 °C ~ +50 °C

Dimensiones: 34x119x98mm