

Proyector Optoma EH615

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Vida til: 2000 horas

Vida til (econmica): 3000 horas

Potencia de la lmpara: 465W

ANSI Lmenes: 6200lm

Contraste dinmico: 10,000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pxeles

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1.3 m

Distancia de proyeccin, mx: 8 m

Diagonal de la imagen: 0,69 – 7,65 m

Relacin de proyeccin: 1,2:1 – 2,16:1

Zoom digital: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +25 %, -10 % activado vertical, ± 10 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Correccin trapezoidal (alta), \pm : 30 °

Funciones y caractersticas

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-LinkCompatibilidad con 3D

Pieza de hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas,1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)LAN (RJ-45)Sincronizacin 3D

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 615W

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)Sincronizacin 3D

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 615 W

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)Sincronizacin 3D

General

Ruido (nominal): 37 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 615 W

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg