

# Placa base Asus PRIME J4005I-C

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel Embedded

Factor de forma: mini-ITX

Procesador integrado

Modelo de procesador integrado procesador : Intel Celeron J4005/dual core, hasta 2.7 GHz /

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

En funcionamiento modo: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2400 MHz

Memoria mxima: 8 GB

Salidas de vdeo

Tarjeta grfica integrada

Modelo de tarjeta grfica integrada: Intel Graphics 600

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) c ): 2 piezas

M.2 conectores: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas / Gen 1 /

PS/ 2: 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

2: 1xSATA/PCI-E 4x

Red interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas / Gen 1 /

PS/2: 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del refrigerador: 1 pieza

2: 1xSATA/PCI-E 4x

Red interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas / Gen 1 /

PS/2: 2 piezas

Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del refrigerador: 1 pieza

2 gen2: 2 piezas / Gen 1 /

PS/2: 2 piezas

COM -port

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza

2 gen2: 2 piezas / Gen 1 /

PS/2: 2 piezas

COM -port

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 1 pieza