

# Fuente de alimentacin Deepcool DN550

Potencia: 550 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: deslizante

Certificado: 80+

ATX Estndar 12V v.: 2.31

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 5 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 450 mm

CPU: 550 mm

SATA: 350 mm

MOLEX: 350 mm

PCI-E: 450 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 18 A

+5V: 18 A

+12V1: 42 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12 V: 504 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 110 W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

Generalidades

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

5W

## General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito ( SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm

5W

## General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito ( SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm