

SAI APC Easy-UPS BV 500VA BV500I-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280V

Corriente mxima: 5 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 500 VA

Potencia efectiva de salida: 300 W

Mxima eficiencia: 96,9 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 a 61 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batera

Bateras de capacidad : 4.5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 92x305x160 mm

Peso: 3,9 kg

9 kg

9 kg