

SAI APC Easy-UPS BV 650VA BV650I-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en pared

Tiempo de transferencia a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Corriente mxima: 5 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Omisin (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia de salida mxima 650 VA

Potencia de salida efectiva: 375 W

Eficiencia mxima: 96 .9 %

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Zcalos reservados: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa 480 min

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma de audio

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (AlxAxP): 92x305x160 mm

Peso 4,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg