

# SAI APC Easy-UPS BV 1000VA BV1000I-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en pared

Tiempo de transferencia a batera: 6 ms

## Entrada

Tensin de entrada: Monofasica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Corriente mxima: 7 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Omisin (conexin directa): ninguno

## Salida

Tensin de salida: Monofasica (220 V)

Potencia de salida mxima 1000 VA

Potencia de salida efectiva: 600 W

Eficiencia mxima: 97.4 %

Forma de onda de salida: como una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Zcalos reservados: 4 piezas

## Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Tiempo de carga completa 480 min

Arranque en fro:

## Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoalarma de audio

Fusible: automtico

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Ruido nivel: 40 dB

Dimensiones (AlxAxPx): 92x305x160 mm

Peso 5,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg