

# Placa base Asus ROG Strix B450-F GAMING

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Salidas de vdeo

SalidaHDMI

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX

Amplificador: Amplificadores OP duales

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I211-AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x : 3 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Modos PCI-E: 16x/0x/4x,8x/8x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1 : 3 piezas  
USB 3.2 gen2: 2 piezas  
USB C 3.2 gen2: 1 pieza  
PS/2: 1 pieza  
Conectores integrados  
Conector TPM  
    USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Tira LED RGB: 2 piezas / Aura RGB Strip /  
Opcional: Sensor trmico,Puerto COM  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores suministro de enfriador: 5 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
CPU/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas