## Cmara de vigilancia Axis P3707-PE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afcaptura panormica/4 lentes/sensor de luzdeteccin de

movimientoalerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,8" Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles Frecuencia de fotogramas: 15 fps

Iluminacin mnima: 0,30 lux

Apertura: f/2.0

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2.8 - 6 mm

Campo de visin horizontal: 108 ° Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, MJPEG, MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 100% Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Material de la carcasa: metal Estuche antivandlico: / IK09 / Dimensiones: 270x270x91,5 mm

Peso: 2200 g

MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK09 / Dimensiones: 270x270x91.5mm

Peso: 2200g MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 100 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK09 /

Dimensiones: 270x270x91.5mm

Peso: 2200g