

# Cámara de vigilancia Axis P3707-PE

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af captura panorámica/4 lentes/sensor de luz detección de movimiento alerta de movimiento lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC /

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 15 fps

Iluminación mínima: 0,30 lux

Apertura: f/2.0

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2.8 - 6 mm

Campo de visión horizontal: 108 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de video: H.264, MJPEG, MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 100%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Estuche antivandálico: / IK09 /

Dimensiones: 270x270x91,5 mm

Peso: 2200 g

MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 100 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK09 /

Dimensiones : 270x270x91.5mm

Peso: 2200g

MPEG4

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 100 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK09 /

Dimensiones : 270x270x91.5mm

Peso: 2200g