

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2DE5225IW-AE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3at Sensor de luz ambiental Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD/SDHC/SDXC hasta 256GB /

Rango de iluminación: 150m

Matrix

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0,005 lux

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 4,8 – 120 mm

Ángulo de visión horizontal: 57,6 °

FOV vertical: 34,4 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Potencia: 24 B

Consumo de energía: 30 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad máxima: 90%

Nivel de protección: IP66

Material de la caja: metal

Dimensiones: 208x208x345 mm

Peso: 3300g

4 °

Zoom óptico: 25 x

General

Formato de compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentación: 24 V

Consumo de energía: 30W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 208x208x345mm

Peso: 3300g

4 °

Zoom ptico: 25 x

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 30W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 208x208x345mm

Peso: 3300g

264

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 30W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones : 208x208x345 mm

Peso: 3300 g

264

Alimentacin: 24 V

Consumo de energia: 30 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +65 °C

Humedad mxima: 90 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal

Dimensiones : 208x208x345 mm

Peso: 3300 g