Placa base Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4
Factor de forma: ATX
Fases de potencia: 11

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la luz: Gigabyte RGB Fusion Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

Compatibilidad con BIOS dual

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 -x canal Velocidad de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 64 GB

ApoyoXMP

Salidas de vdeo Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220-VB

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad SATA3 (6Gb /s) c): 6 uds

Conector M.2: 2 uds

M .2 interfaz : 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0 Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas USB 3.2 gen2: 1 PC USB C 3.2 gen2: 1 PC Conectores en placa USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas