

# Placa base Gigabyte B450 AORUS PRO rev. 1.0

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 11

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la luz: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

Compatibilidad con BIOS dual

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 -x canal

Velocidad de reloj mxima: 3600 MHz

Memoria mxima: 64 GB

ApoyoXMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220-VB

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb /s) c): 6 uds

Conector M.2: 2 uds

M.2 interfaz : 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 2x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 3.2 gen1: 4 piezas  
    USB 3.2 gen2: 1 PC  
USB C 3.2 gen2: 1 PC  
Conectores en placa  
USB 2.0: 2 piezas  
    USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza  
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas