

Cmara de vigilancia Light Vision VLC-4192DM

Color:

Uso en interiores:

Tipo de caja: domo

Conexin: BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: sensor de luz Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 15 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1/2,7"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 px

Iluminacin mnima: 0,001 lux

Apertura: f/1.2

Relacin seal/ruido: 48 dB

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm / 6, 8, 12 mm (opcion) /

General

Alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C

Humedad mxima 80 %

Nivel de proteccin: IP66

Material de la caja: metal

12 mm (opcional) /

General

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C

Humedad Mxima: 80 %

Nivel de Proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal
12 mm (opcional) /

General

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C

Humedad Mxima: 80 %

Nivel de Proteccin: IP66

Material de la carcasa: metal