

Proyector Epson EB-710Ui

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 20000 horas

Vida útil (económica): 30000 horas

Brillo: 4000 lm / 2800 lm Eco /

Relación de contraste dinámico: 2 500 000:1

Reproducción del color: 1 billón de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz

Exploración vertical de frecuencia: 50 - 85 Hz

Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.67"

Resolución real: 1920x1080 pix

Resolución máxima: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen : 16 :10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,27 m

Distancia de proyección mx: 0,37 m

Diagonal de la imagen: 1,78 – 2,54 m

Relación de proyección: 0,27: 1 – 0,37:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 3 °

Keystone (H), ±: 3 °

Características y funciones

Características: Compatibilidad con MHL píiz interactivo

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

USB 2.0: 2 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Video

Entradas HDMI: 3 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 423W / 332W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 175x494x437 mm

Peso: 11,2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 423W / 332W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 175x494x437 mm

Peso: 11,2 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 423W / 332W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 175x494x437 mm

Peso: 11,2 kg