

# Proyector Epson EB-700U

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Vida útil (ahorro): 30000 h

Potencia de la lámpara: 423 W

Brillo: 4000 lm / 2800 lm Eco /

Contraste dinámico: 2 500 000:1

Escaneo de caballos: 15 - 92 kHz

Frecuencia marco: 50 - 85 Hz

## Matriz

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.67"

Resolución real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen : 16 :10, 4:3, 16:9

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,4 m

Distancia de proyección mx: 0,8 m

Diagonal de la imagen: 1,7 – 3,3 m

Relación de proyección: 0,27: 1 – 0,37:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert),  $\pm$ : 3 °

Keystone (H),  $\pm$ : 3 °

## Características y funciones

Características: Compatibilidad con MHL

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

## Hardware

USB 2.0: 3 piezas

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 16W

Conectores de vídeo: Entrada VGA/1,1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 3 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

## General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 27 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 423 W / 332 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 188x494x437 mm

Peso: 11 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 423 W/332 W Modo Eco/

Dimensiones (HxWxD): 188x494x437 mm

Peso: 11 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 38 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 27 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 423 W/332 W Modo Eco/

Dimensiones (HxWxD): 188x494x437 mm

Peso: 11 kg